

3031F Oras Inspera - Köksblandare med avstängning, 3 V

EAN: 6414150082740
RSK (Sweden): 8310691

www.oras.com/se/products/oras/product/3031F



Köksblandare med Smart diskmaskinsavstängning och utdragbar utloppspip med två olika strållägen. Pipens utdragbara längd kan justeras. Pipens svängradie är förinställd på 150° (kan begränsas till 0° eller 60°). Diskmaskinsventilen stänger automatiskt efter 4 eller 12 timmar (ett tryck öppnar ventilen i 4 timmar, tryck i 5 sek för att öppna ventilen i 12 timmar). Batteridrivnen, 3 V. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. F = flexibel anslutning.

- Kök
- Side operated, Ettgreppsblandare
- Deck mounted
- Krom
- Electronic dishwasher valve

Teknisk data

Flödesegenskaper

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Flöde vid 300 kPa | 0.18 l/s |
| Tryckfall vid flöde (0.1 l/s) | 95 kPa |
| Tryckfall vid flöde (0.2 l/s) | 370 kPa |

Tekniska egenskaper

| | |
|----------------------|----------------------|
| Varmvattenanslutning | max. +70°C |
| Arbetstryck | 50 - 1000 kPa |
| Anslutning, mått | G3/8 |
| ItemProjection | 200 mm |
| ItemMaterial | brass |

Programinställningar

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diskmaskinsventil, öppningtid | 4 h / 12 h |
|-------------------------------|-------------------|

Elektroniska egenskaper

| | |
|---------|-----------------------------|
| Batteri | AA 1.5 V Lithium x 2 |
|---------|-----------------------------|

Bestämmelser

| | |
|----------------|-------------------------|
| EMC Directive | CE 2014/30/EU |
| EN standard | EN 817, EN 15091 |
| Ljudklass | I (ISO 3822) |
| Kapslingsklass | IP 55 |



