

FÖRVARING

Teknisk information om skjutdörrsmodellen One i Ballingslövs förvaringsserie.



PRODUKTBLAD

SKJUTDÖRR ONE

| | |
|--------------------|---|
| DIMENSIONER | <ul style="list-style-type: none">- Profilbredd 10 mm.- Max höjd 2750 mm.- Max bredd 1219 mm.- Max längd utan skarv i tak- och golvskena 5850 mm.- Överlapp 10 mm.- Djup takskena 82 mm.- Djup golvskena 65 mm. |
|--------------------|---|

| | |
|---------------------|---------|
| PROFILFÄRGER | Silver. |
|---------------------|---------|

| | |
|---------------|--|
| SPRÖJS | Lös spröjs 20 mm (färg följer profilen). |
|---------------|--|


| | |
|--------------|--|
| FAKTA | <ul style="list-style-type: none">- Tak- och golvskena levereras i samma färg som dörrens profil. Finns som enkel-, dubbel- eller 3-spårig skena.- Priset är inklusive tak- och golvskena, dubbelhäftande tejp, positionsstopp, skruvar för takskena och anslagsknoppar för dörrarna.- Skjutdörren kan justeras +14/-4 mm på höjden.- Placering av golvskena 19 mm från gavelns framkant.- Snedskärning är inte möjlig.- Målat glas och spegelfyllning har säkerhetsfolie på baksidan (B-sida).- Dörrar med dekorfyllning ska endast monteras i utrymme med jämn temperatur (+10°C till +40°C) och med luftfuktighet på max 70%.- För utrymmen där luftfuktigheten är högre än 70% bör spegel- eller glasfyllning användas. |
|--------------|--|

| | |
|------------------|--|
| TILLBEHÖR | Mjukstängning kan köpas som tillbehör. |
|------------------|--|

DÖRRDESIGN



PROFIL



PROFILFÄRGER



UTFÖRANDEN

